





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparing. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	545 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Opgen. vermogen:	5,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Ø (m)	1,0	1,5	2,0
6,0	6,9	17,5	
6,5	7,0	18,1	
7,0	7,1	18,6	
7,5	7,1	19,0	
8,0	6,9	19,3	
8,5	6,7	19,6	
9,0	6,3	19,8	
9,5	5,8	20,0	
10,0	5,2	20,1	


Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Ø (m)	1,0	1,5	2,0
6,0	4,9	14,2	
6,5	5,1	14,7	
7,0	5,0	14,9	
7,5	4,9	16,2	
8,0	4,7	16,3	
8,5	4,7	16,8	
9,0	4,6	17,5	
9,5	4,5	17,7	
10,0	4,3	16,6	

Artikel


SN 9400 -12 SHB FLD 230V Rond			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060467	101323772	101323873

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20




SN 9400 -12 SHB FLD 230V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060871	101324580	101324681

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20



FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	Art. Nr. 101445226
------------------------------------	--------------------

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 39x39 1(12V)/4K KB250 LED Modul		104556195