






LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een \varnothing 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Nom. stroom DC:	185 mA
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	545 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V \pm 20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Ø [m]	1	2	3
6.0	6.9	17.5	
6.5	7.0	18.1	
7.0	7.1	18.6	
7.5	7.1	19.0	
8.0	6.9	19.3	
8.5	6.7	19.6	
9.0	6.3	19.8	
9.5	5.8	20.0	
10.0	5.2	20.1	

Ø [m]	1	2	3
6.0	4.9	14.2	
6.5	5.1	14.7	
7.0	5.0	14.9	
7.5	4.9	16.2	
8.0	4.7	16.3	
8.5	4.7	16.8	
9.0	4.6	17.5	
9.5	4.5	17.7	
10.0	4.3	16.6	


Artikel

SN 9400 -12 SHB LED 24V Rond				SN 9400 -12 SHB LED 24V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)	Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060467	101323772	101323873	Art. Nr.	102060871	101324580	101324681

Plafondinbouw montage

Lichtkleur: 4000 K


Bescherming: IP20



Plafondinbouw montage

Lichtkleur: 4000 K


Bescherming: IP20



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 39x39 1(12V)/4K KB250		104556195