





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparing. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	545 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


[m]	6.0	6.9	17.5
6.5	7.0	18.1	
7.0	7.1	18.6	
7.5	7.1	19.0	
8.0	6.9	19.3	
8.5	6.7	19.6	
9.0	6.3	19.8	
9.5	5.8	20.0	
10.0	5.2	20.1	

[m]	6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7	
7.0	5.0	14.9	
7.5	4.9	16.2	
8.0	4.7	16.3	
8.5	4.7	16.8	
9.0	4.6	17.5	
9.5	4.5	17.7	
10.0	4.3	16.6	

Artikel


SN 9400 -12 SHB LED J/SV Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060467	101323772	101323873
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20




SN 9400 -12 SHB LED J/SV Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060871	101324580	101324681
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20



LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.

Art. Nr. 101436536



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091