




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	517 lm
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	33 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Ø [m]	1	2	3
2.5	5.9	15.2	
3.0	5.9	16.3	
3.5	5.9	16.7	
4.0	5.8	16.9	
4.5	5.6	16.8	
5.0	5.0	16.7	
5.5	3.8	16.4	
6.0	1.4	16.2	

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


Ø [m]	1	2	3
2.5	4.5	12.6	
3.0	4.9	14.0	
3.5	5.0	14.9	
4.0	4.6	15.5	
4.5	4.1	15.1	
5.0	3.9	14.5	
5.5	3.7	14.3	
6.0	3.5	14.1	

Artikel

SN 9400-12 SLB LED NE/SV Rond			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060366	101323570	101323671
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	




SN 9400-12 SLB LED NE/SV Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060770	101324378	101324479
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	



LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	Art. Nr. 101436738
--	--------------------

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091

