




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouwarmatuur. Voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Nom. stroom DC:	80 mA
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	139 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance (m)	Beam Diameter (m)	Beam Diameter (m)	Beam Diameter (m)	Beam Diameter (m)
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9


Artikel

SN 9424 -03 ALB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064511	101359744	101359845

Inbouwdoos installatie Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP20



SN 9424 -03 ALB LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064915	101360552	101360653

Inbouwdoos installatie Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP20

