



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. kleine ruimtes zoals toiletten, MIVA-toilet of technische ruimtes met één lichtpunt. Elegant gepoedercoat aluminium inbouwarmatuur. Voor montage in een Ø 68mm plafondsparing. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens


Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	146 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %
Nom. stroom DC:	70 mA

Opgen. vermogen: 1,7 W

Beschermingsklasse: III

Rijgklem: max. 2,5 mm² aderdikte

Temperatuurbereik: -15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Ø [m]	2.5	3.3	8.2
2.5	3.0	3.5	8.8
3.5	3.6	9.4	
4.0	3.5	9.8	
4.5	3.2	10.0	
5.0	2.7	10.1	

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Ø [m]	2.5	2.2	6.8
2.5	3.0	2.3	7.4
3.5	3.5	2.5	8.0
4.0	2.6	8.4	
4.5	2.5	8.6	
5.0	2.4	8.2	

Artikel


SN 9424 -03 SLB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102065117	101360956	101361057

Inbouwdoois installatie

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP20




SN 9424 -03 SLB LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102065319	101361360	101361461

Inbouwdoois installatie

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 39x39 1(3V)/4K KB150 24V LED Modul		104593379