




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal	Schijnb. vermogen:	3,5 VA
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module	Opgen. vermogen:	2,6 W
Lumenoutput:	139 lm	Inschakelstroom:	6 A / 98 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	15 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	12 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Height [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9

Artikel

SN LINE E -03 ALB LED J/SV

Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101318419

voor montage in 07650... 7LV + 5LV
Trilux E-line Trunc

Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20

