





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	Gelakt plaatstaal
<b>Lichtbron:</b>	1 x 1,8W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	287 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	17 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	16 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,9 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	3,6 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Height [m]	Beam Diameter 1	Beam Diameter 2	Beam Diameter 3	Beam Diameter 4
5.0	6.5	16.0	5.8	1.9
6.0	7.0	17.2	5.2	2.1
7.0	7.3	18.4	5.5	2.3
8.0	7.3	19.5	5.8	2.4
9.0	6.8	20.3	6.2	2.4
10.0	6.0	20.7	6.5	2.4
11.0	5.4	20.7	6.7	2.2
12.0	4.2	20.0	6.8	0.7

**Artikel**

**SN LINE E -06 AHB FLD 230V**

<b>Kleuren</b>	RAL 9016
<b>Art. Nr.</b>	101397029

voor montage in 07650... 7LV + 5LV  
Trilux E-line Trunc  
Lichtkleur: 4000 K  
Bescherming: IP20

