



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpige lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal	Nom. stroom DC:	185 mA
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module	Beschermingsklasse:	I
Lumenoutput:	531 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Hoogte (m)	3.3	8.6	28.0	8.5
13.0	3.3	8.6	28.0	8.5
14.0	3.2	8.9	28.3	8.0
15.0	2.9	9.0	28.2	7.3
16.0	2.4	9.2	27.4	6.2

Artikel

SN LINE E -12 AHB LED 24V

Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101352872

voor montage in 07650... 7LV + 5LV
 Trilux E-line Trunc

Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20

