





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gelakt plaatstaal
<b>Lichtbron:</b>	1 x 3,5W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	545 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	33 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	25 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	7,6 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	5,7 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 98 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[lx]
6,0	6,9	17,5
6,5	7,0	18,1
7,0	7,1	18,6
7,5	7,1	19,0
8,0	6,9	19,3
8,5	6,7	19,6
9,0	6,3	19,8
9,5	5,8	20,0
10,0	5,2	20,1

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[lx]
6,0	4,9	14,2
6,5	5,1	14,7
7,0	5,0	14,9
7,5	4,9	16,2
8,0	4,7	16,3
8,5	4,7	16,8
9,0	4,6	17,5
9,5	4,5	17,7
10,0	4,3	16,6

### Artikel

#### SN LINE E - 12 SHB LED J/SV

Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101318318

voor montage in 07650... 7LV + 5LV  
Trilux E-line Trunc

Lichtkleur: 4000 K      Bescherming: IP20

