



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	Gelakt plaatstaal
<b>Lichtbron:</b>	1 x 3,5W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	517 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	25 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	25 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	5,8 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	5,5 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 34 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Height [m]	Beam Diameter [m]	Beam Diameter [m]
2.5	5.9	15.2
3.0	5.9	16.3
3.5	5.9	16.7
4.0	5.8	16.9
4.5	5.6	16.8
5.0	5.0	16.7
5.5	3.8	16.4
6.0	1.4	16.2

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Height [m]	Beam Diameter [m]	Beam Diameter [m]
2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1

**Artikel**

**SN LINE E -12 SLB FLD 230V**

<b>Kleuren</b>	RAL 9016
<b>Art. Nr.</b>	101396726

voor montage in 07650... 7LV + 5LV  
Trilux E-line Trunc  
Lichtkleur: 4000 K  
Bescherming: IP20

