


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal	Nom. stroom DC:	185 mA
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module	Beschermingsklasse:	I
Lumenoutput:	517 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
2.5	5.9	15.2
3.0	5.9	16.3
3.5	5.9	16.7
4.0	5.8	16.9
4.5	5.6	16.8
5.0	5.0	16.7
5.5	3.8	16.4
6.0	1.4	16.2

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1

Artikel

SN LINE E-12 SLB LED 24V

Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101345394

voor montage in 07650... 7LV + 5LV
Trilux E-line Trunc

Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20

