


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem E-Line Next Fix 0765... 7LV+5LV of 7LV+7LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal	Nom. stroom DC:	65 mA
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module	Beschermingsklasse:	I
Lumenoutput:	139 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Height [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9

Artikel

SN LINE FIX E-03 ALB LED 24V

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	102451093	102450992	102450891

voor montage in 07650Fi L... 7+7LV...
 of 07650Fi...
 7LV+5LV...Trilux E-LINE
 NEXT FIX Trunc
 Lichtkleur: 4000 K
 Bescherming: IP50

SN LINE FIX E-03 ALB LED 24V

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101351256	101351155	101351054

voor montage in 07650Fi L... 7+7LV...
 of 07650Fi...
 7LV+5LV...Trilux E-LINE
 NEXT FIX Trunc
 Lichtkleur: 4000 K
 Bescherming: IP20

