



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem E-Line Next Fix 0765... 7LV+5LV of 7LV+7LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gelakt plaatstaal
<b>Lichtbron:</b>	1 x 0,9W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	139 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	15 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	12 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,5 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	2,6 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 98 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

(m)	Ø	Ø	Ø	Ø
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9

### Artikel

#### SN LINE FIX E-03 ALB LED J/SV

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101319833	101319732	101319631

voor montage in 07650Fi L... 7+7LV...  
oder 07650Fi...  
7LV+5LV...Trilux E-LINE  
NEXT FIX Trunc

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP20

