




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem E-Line Next Fix 0765... 7LV+5LV of 7LV+7LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens


Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	545 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 20 %
Nom. stroom DC:	185 mA

Opgen. vermogen: 4,5 W

Beschermingsklasse: I

Rijgklem: max. 2,5 mm² aderdikte

Temperatuurbereik: -15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

6.0	6.9	17.5
6.5	7.0	18.1
7.0	7.1	18.6
7.5	7.1	19.0
8.0	6.9	19.3
8.5	6.7	19.6
9.0	6.3	19.8
9.5	5.8	20.0
10.0	5.2	20.1

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

Artikel

SN LINE FIX E-12 SHB LED 24V

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	102449275	102449174	102449073


voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP50
L... 7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Trunc



SN LINE FIX E-12 SHB LED 24V

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101350953	101350852	101350751

voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
L... 7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Trunc



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176