


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem E-Line Next Fix 0765... 7LV+5LV of 7LV+7LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Materiaal: | Gelakt plaatstaal |
| Lichtbron: | 1 x 3,5W LED module |
| Lumenoutput: | 517 lm |
| Nom. spanning DC: | 24 V ±20 % |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nom. stroom DC: | 185 mA |
| Beschermingsklasse: | I |
| Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

| [m] | 1 | 2 | 3 |
|-----|-----|------|---|
| 2.5 | 5.9 | 15.2 | |
| 3.0 | 5.9 | 16.3 | |
| 3.5 | 5.9 | 16.7 | |
| 4.0 | 5.8 | 16.9 | |
| 4.5 | 5.6 | 16.8 | |
| 5.0 | 5.0 | 16.7 | |
| 5.5 | 3.8 | 16.4 | |
| 6.0 | 1.4 | 16.2 | |

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

| [m] | 1 | 2 | 3 |
|-----|-----|------|---|
| 2.5 | 4.5 | 12.6 | |
| 3.0 | 4.9 | 14.0 | |
| 3.5 | 5.0 | 14.9 | |
| 4.0 | 4.6 | 15.5 | |
| 4.5 | 4.1 | 15.1 | |
| 5.0 | 3.9 | 14.5 | |
| 5.5 | 3.7 | 14.3 | |
| 6.0 | 3.5 | 14.1 | |

Artikel

SN LINE FIX E-12 SLB LED 24V

| Kleuren | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| Art. Nr. | 102432606 | 102432505 | 102432404 |

voor montage in 07650Fi L... 7+7LV...
 oder 07650Fi...
 7LV+5LV...Trilux E-LINE
 NEXT FIX Trunc
 Lichtkleur: 4000 K
 Bescherming: IP50

SN LINE FIX E-12 SLB LED 24V

| Kleuren | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| Art. Nr. | 101350650 | 101350549 | 101350448 |

voor montage in 07650Fi L... 7+7LV...
 oder 07650Fi...
 7LV+5LV...Trilux E-LINE
 NEXT FIX Trunc
 Lichtkleur: 4000 K
 Bescherming: IP20

