


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line NEXT FLEX lichtlijnsysteem 07750Fl... 11LV... en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



### Technische gegevens

|                          |                         |                            |                                    |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Materiaal:</b>        | Gelakt plaatstaal       | <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 3,5 VA                             |
| <b>Lichtbron:</b>        | 1 x 0,9W LED module     | <b>Opgen. vermogen:</b>    | 2,6 W                              |
| <b>Lumenoutput:</b>      | 139 lm                  | <b>Inschakelstroom:</b>    | 6 A / 98 $\mu$ s                   |
| <b>Nom. spanning AC:</b> | 230V $\pm$ 10% 50/60 Hz | <b>Beschermingsklasse:</b> | I                                  |
| <b>Nom. spanning DC:</b> | 176 - 264 V             | <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Nom. stroom AC:</b>   | 15 mA                   | <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |
| <b>Nom. stroom DC:</b>   | 12 mA                   |                            |                                    |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

| [m] | Ø   | Ø    | Ø   | Ø   |
|-----|-----|------|-----|-----|
| 2.5 | 6.8 | 17.0 | 5.3 | 1.9 |
| 3.0 | 5.3 | 18.1 | 5.4 | 1.8 |
| 3.5 | 4.8 | 17.9 | 5.4 | 1.6 |
| 4.0 | 3.8 | 17.3 | 5.3 | 1.3 |
| 4.5 | 3.0 | 14.3 | 5.0 | 0.9 |

### Artikel

#### SN LINE FLEX E -03 ALB LED J/SV

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kleuren  | RAL 9005  | RAL 9006  | RAL 9016  |
| Art. Nr. | 101321045 | 101320944 | 101320843 |

voor montage in 07750Fl... 11LV... Trilux  
E-LINE NEXT FLEX  
Trunc  
Lichtkleur: 4000 K  
Bescherming: IP20

