



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line NEXT FLEX lichtlijnsysteem 07750FI... 11LV... en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal	Nom. stroom DC:	110 mA
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module	Beschermingsklasse:	I
Lumenoutput:	287 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Beam diameter [m]	Beam width [cm]	Beam width [cm]	Beam width [cm]	Beam width [cm]
5.0	6.5	16.0	5.8	1.9
6.0	7.0	17.2	5.2	2.1
7.0	7.3	18.4	5.5	2.3
8.0	7.3	19.5	5.8	2.4
9.0	6.8	20.3	6.2	2.4
10.0	6.0	20.7	6.5	2.4
11.0	5.4	20.7	6.7	2.2
12.0	4.2	20.0	6.8	0.7

Artikel

SN LINE FLEX E -06 AHB LED 24V				Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016	L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
Art. Nr.	101352771	101352670	101352569			

voor montage in 07750FI... Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
11LV... Trilux E-LINE NEXT FLEX

