



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line NEXT FLEX lichtlijnsysteem 07750FI... 11LV... en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal	Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module	Opgen. vermogen:	3,6 W
Lumenoutput:	287 lm	Inschakelstroom:	6 A / 98 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	19 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	16 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	1-8	8-16	16-24	24-32
5,0	6,5	16,0	5,8	1,9
6,0	7,0	17,2	5,2	2,1
7,0	7,3	18,4	5,5	2,3
8,0	7,3	19,5	5,8	2,4
9,0	6,8	20,3	6,2	2,4
10,0	6,0	20,7	6,5	2,4
11,0	5,4	20,7	6,7	2,2
12,0	4,2	20,0	6,8	0,7

Artikel

SN LINE FLEX E -06 AHB LED J/SV

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101321348	101321247	101321146

voor montage in 07750FI... 11LV... Trilux E-LINE NEXT FLEX Trunc
Lichtkleur: 4000 K
Bescherming: IP20

