



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line NEXT FLEX lichtlijnsysteem 07750Fl... 11LV... en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gelakt plaatstaal	<b>Nom. stroom DC:</b>	185 mA
<b>Lichtbron:</b>	1 x 3,5W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Lumenoutput:</b>	531 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Height (m)	Beam width (m)	Beam width (m)	Beam width (m)	Beam width (m)
13.0	3.3	8.6	28.0	8.5
14.0	3.2	8.9	28.3	8.0
15.0	2.9	9.0	28.2	7.3
16.0	2.4	9.2	27.4	6.2

### Artikel

#### SN LINE FLEX E -12 AHB LED 24V

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101353175	101353074	101352973

voor montage in 07750Fl... 11LV... Trilux  
 E-LINE NEXT FLEX  
 Trunc  
 Lichtkleur: 4000 K  
 Bescherming: IP20

