



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line NEXT FLEX lichtlijnsysteem 07750Fl... 11LV... en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal	Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module	Opgen. vermogen:	5,7 W
Lumenoutput:	531 lm	Inschakelstroom:	6 A / 98 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	33 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	25 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	3.3	8.6	28.0	8.5
13.0	3.3	8.6	28.0	8.5
14.0	3.2	8.9	28.3	8.0
15.0	2.9	9.0	28.2	7.3
16.0	2.4	9.2	27.4	6.2

Artikel

SN LINE FLEX E -12 AHB LED J/SV

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101322156	101322055	101321954

voor montage in 07750Fl... 11LV... Trilux E-LINE NEXT FLEX Trunc
Lichtkleur: 4000 K
Bescherming: IP20

