



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line NEXT FLEX lichtlijnsysteem 07750Fl... 11LV... en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	545 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	6 A / 98 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[m]
6,0	6,9	17,5
6,5	7,0	18,1
7,0	7,1	18,6
7,5	7,1	19,0
8,0	6,9	19,3
8,5	6,7	19,6
9,0	6,3	19,8
9,5	5,8	20,0
10,0	5,2	20,1

[m]	[m]	[m]
6,0	4,9	14,2
6,5	5,1	14,7
7,0	5,0	14,9
7,5	4,9	16,2
8,0	4,7	16,3
8,5	4,7	16,8
9,0	4,6	17,5
9,5	4,5	17,7
10,0	4,3	16,6

Artikel

SN LINE FLEX E -12 SHB LED J/SV

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101320742	101320641	101320540

voor montage in 07750Fl... 11LV... Trilux E-LINE NEXT FLEX Trunc Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20

