


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line NEXT FLEX lichtlijnsysteem 07750FI... 11LV... en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal	Nom. stroom DC:	185 mA
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module	Beschermingsklasse:	I
Lumenoutput:	517 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	5.9	15.2
	3.0	5.9	16.3
	3.5	5.9	16.7
	4.0	5.8	16.9
	4.5	5.6	16.8
	5.0	5.0	16.7
	5.5	3.8	16.4
	6.0	1.4	16.2

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	4.5	12.6
	3.0	4.9	14.0
	3.5	5.0	14.9
	4.0	4.6	15.5
	4.5	4.1	15.1
	5.0	3.9	14.5
	5.5	3.7	14.3
	6.0	3.5	14.1

Artikel

SN LINE FLEX E -12 SLB LED 24V

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101351862	101351761	101351660

voor montage in 07750FI... 11LV... Trilux E-LINE NEXT FLEX Trunc
 Lichtkleur: 4000 K
 Bescherming: IP20

