



LED-Außenleuchte für Sicherheits- und/ oder Allgemeinlicht. Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit wetterfester Pulverbeschichtung, hoher Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK10.




Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss	Scheinleistung:	4,4 VA
Leuchtmittel:	10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED-Modul	Wirkleistung:	3,9 W
Lichtstrom:	209 lm	Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	19 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	16 mA	Schlagfestigkeit:	IK10

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K
Scheinleistung:	10,4 VA	Lichtstrom:	601 lm
Wirkleistung:	7,2 W	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	3.2	8.5	
3.0	3.3	8.9	
4.0	3.3	9.4	
5.0	2.9	9.5	
6.0	2.1	9.2	


Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

	Abstand zur Fluchtwegmitte 1.0m		Abstand zur Fluchtwegmitte 2.0m		
2.0	2.3	6.3	6.7	2.4	
2.5	2.2	6.4	6.9	2.3	
3.0	1.8	6.1	6.7	2.0	

Artikel


SN/A 6200 FLD 230V rund		
Farben	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101382881	101382780

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP65



SN/A 6200 FLD 230V rund		
Farben	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101382679	101382578

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238
Haube 6200 RD	Ersatzteil	104776669