



LED-Außenleuchte für Sicherheits- und/ oder Allgemeinlicht. Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit wetterfester Pulverbeschichtung, hoher Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK10.




### Technische Daten

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss	<b>Wirkleistung:</b>	2,8 W
<b>Leuchtmittel:</b>	10 x 0,2W LED-Modul	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Lichtstrom:</b>	209 lm	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	115 mA	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10

### Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	<b>Lichtfarbe:</b>	3000 K, 4000 K
<b>Scheinleistung:</b>	10,4 VA	<b>Lichtstrom:</b>	601 lm
<b>Wirkleistung:</b>	7,2 W	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	3.2	8.5	
3.0	3.3	8.9	
4.0	3.3	9.4	
5.0	2.9	9.5	
6.0	2.1	9.2	

Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


	Abstand zur Fluchtwegmitte				
	1.0m				
	2.0m				
2.0	2.3	6.3	6.7	2.4	
2.5	2.2	6.4	6.9	2.3	
3.0	1.8	6.1	6.7	2.0	

### Artikel

#### SN/A 6200 LED 24V rund

Farben	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101349943	101349842


Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP65



#### SN/A 6200 LED 24V rund

Farben	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101349741	101349640

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Haube 6200 RD	Ersatzteil	104776669
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321