



LED-Außenleuchte für Sicherheits- und/ oder Allgemeinlicht. Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit wetterfester Pulverbeschichtung, hoher Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK10.



### Technische Daten


<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss
<b>Leuchtmittel:</b>	10 x 0,2W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	209 lm
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±25 %
<b>Nennstrom DC:</b>	115 mA

<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10

### Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
<b>Scheinleistung:</b>	10,4 VA
<b>Wirkleistung:</b>	7,2 W

<b>Lichtfarbe:</b>	3000 K, 4000 K
<b>Lichtstrom:</b>	601 lm
<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte (m)	3000 K	4000 K
2.5	3.2	8.5
3.0	3.3	8.9
4.0	3.3	9.4
5.0	2.9	9.5
6.0	2.1	9.2


Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte (m)	3000 K		4000 K	
	1.0m	2.0m	1.0m	2.0m
2.0	3.2	8.1	3.5	9.1
2.5	3.1	8.1	3.5	9.4
3.0	3.0	8.1	3.5	9.5

### Artikel


SN/A 6200 LED 24V rund		
Farben	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101349943	101349842

Wand- oder Deckenmontage      Lichtfarbe: 3000 K      Schutzart: IP65



SN/A 6200 LED 24V rund		
Farben	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101349741	101349640

Wand- oder Deckenmontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321