



LED-Außenleuchte für Sicherheits- und/ oder Allgemeinlicht. Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit wetterfester Pulverbeschichtung, hoher Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK10.




Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss	Scheinleistung:	5,1 VA
Leuchtmittel:	10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED-Modul	Wirkleistung:	4,0 W
Lichtstrom:	209 lm	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	22 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	17 mA	Schlagfestigkeit:	IK10

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K
Scheinleistung:	10,4 VA	Lichtstrom:	601 lm
Wirkleistung:	7,2 W	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte	2,5m	3,2m	8,5m
2,5m	3,0	3,3	8,9
4,0m	4,0	3,3	9,4
5,0m	5,0	2,9	9,5
6,0m	6,0	2,1	9,2

Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Abstand zur Fluchtwegmitte	1,0m		2,0m	
	2,0	2,3	6,3	6,7
2,5	2,2	6,4	6,9	2,3
3,0	1,8	6,1	6,7	2,0

Artikel

SN/A 6200 LED J/SV rund		
Farben	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101279013	101278912

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 3000 K


Schutzart: IP65



SN/A 6200 LED J/SV rund		
Farben	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101278811	101278710

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Haube 6200 RD	Ersatzteil	104776669
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893