



LED-Außenleuchte für Sicherheits- und/ oder Allgemeinlicht. Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit wetterfester Pulverbeschichtung, hoher Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK10.




Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss	Scheinleistung:	4,4 VA
Leuchtmittel:	10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED-Modul	Wirkleistung:	3,9 W
Lichtstrom:	194 lm	Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	19 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	16 mA	Schlagfestigkeit:	IK10

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K
Scheinleistung:	10,4 VA	Lichtstrom:	549 lm
Wirkleistung:	7,2 W	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	3.2	8.3	
3.0	3.3	8.7	
4.0	3.2	9.2	
5.0	2.8	9.3	
6.0	1.8	8.9	


Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

	Abstand zur Fluchtwegmitte			
	1.0m		2.0m	
2.0	2.1	6.0	6.5	2.3
2.5	2.2	6.1	6.7	2.3
3.0	1.4	6.0	6.8	2.0

Artikel


SN/A 6200 FLD 230V quadratisch		
Farben	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101383285	101383184

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP65



SN/A 6200 FLD 230V quadratisch		
Farben	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101383083	101382982

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238
Haube 6200 SQ	Ersatzteil	104778992