

SN/A 6200 SQ Wand-, Boden- und Stufenleuchten

Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen





LED-Außenleuchte für Sicherheits- und/ oder Allgemeinlicht. Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit wetterfester Pulverbeschichtung, hoher Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK10.



Technische Daten


Aluminium-Druckguss
10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED-Modul
194 lm
230V ±10% 50/60 Hz
176 - 264 V
22 mA
17 mA

Scheinleistung:	5,1 VA
Wirkleistung:	4,0 W
Einschaltstrom:	6 A / 98 μs
Schutzklasse:	1
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
10,4 VA
7,2 W

Lichtfarbe: 4000 K Lichtstrom: 549 lm **Einschaltstrom:** $8\,A\,/\,50~\mu s$



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

	<u> </u>	<u>O</u> -O
2.5	3.2	8.3
3.0	3.3	8.7
4.0	3.2	9.2
5.0	2.8	9.3
6.0	1.8	8.9

Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


	<u> </u>	○	○- ○	⊙ ⊢
	Abstand zur Flu 1.0m		uchtweg 2.0	
2.0	2.1	6.0	6.5	2.3
2.5	2.2	6.1	6.7	2.3
3.0	1.4	6.0	6.8	2.0

Artikel

SN/A 6200 LED J/SV quadratisch Farben **RAL 7024 RAL 9003** Art. Nr. 101279417 101279316

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP65





Wand- oder Deckenmo	ontage Lic
(**	1
(9)	(3)
(0)	


SN/A 6200 LED J/SV quadratisch

RAL 7024

101279215

Farben

Art. Nr.



RAL 9003

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Haube 6200 SQ	Ersatzteil	104778992
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893