

Kombinierte Leuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung Leuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Hohe Schutzart zur Montage im Außenbereich. Und optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. vier Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung.




Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet	Scheinleistung:	8,3 VA
Leuchtmittel:	24 x 0,32W + 9 x 0,32W LED-Modul	Wirkleistung:	5,7 W
Lichtstrom:	360 lm	Einschaltstrom:	6 A / 34 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	36 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	24 mA	Schlagfestigkeit:	IK09

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtfarbe:	3000 K
Scheinleistung:	12,5 VA	Lichtstrom:	918 lm
Wirkleistung:	10,4 W	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx



	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.6	6.3	2.4	6.1	1.1	4.7
1.5	3.2	7.7	3.1	7.7	2.5	7.0
2.0	3.6	8.8	3.6	8.9	3.2	8.5
2.5	4.0	9.7	4.0	9.9	3.7	9.6
3.0	4.3	10.5	4.3	10.7	4.2	10.5
3.5	4.5	11.1	4.5	11.4	4.3	11.2
4.0	4.6	11.7	4.7	12.0	4.5	11.9
4.5	4.8	12.2	4.8	12.5	4.7	12.4
5.0	4.8	12.6	4.9	12.9	4.8	12.9
5.5	4.9	12.9	5.0	13.2	4.8	13.2
6.0	4.9	13.1	5.0	13.5	4.9	13.5

Artikel

SN/A 6201 FLD 230V					
Farben	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016 (Sonder)
Art. Nr.	104353913	104354115	104353711	104353610	104354014

Montageadapter 6201 RAL 7015 Art. Nr. 104575292

Wandmontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L	Ersatzteil	101965083
LM 176x20 24+9/3K KL	Ersatzteil	104411911
Montageadapter 6201 RAL 7015	optional	104575292