




Kombinierte Leuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung Leuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Hohe Schutzart zur Montage im Außenbereich. Und optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. vier Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung.

**Technische Daten**

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet	<b>Scheinleistung:</b>	8,3 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	24 x 0,32W + 9 x 0,32W LED-Modul	<b>Wirkleistung:</b>	5,7 W
<b>Lichtstrom:</b>	360 lm	<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 34 µs
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	36 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	24 mA	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK09

**Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)**

<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	<b>Lichtfarbe:</b>	3000 K
<b>Scheinleistung:</b>	12,5 VA	<b>Lichtstrom:</b>	918 lm
<b>Wirkleistung:</b>	10,4 W	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs





Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.6	6.3	2.4	6.1	1.1	4.7
1.5	3.2	7.7	3.1	7.7	2.5	7.0
2.0	3.6	8.8	3.6	8.9	3.2	8.5
2.5	4.0	9.7	4.0	9.9	3.7	9.6
3.0	4.3	10.5	4.3	10.7	4.2	10.5
3.5	4.5	11.1	4.5	11.4	4.3	11.2
4.0	4.6	11.7	4.7	12.0	4.5	11.9
4.5	4.8	12.2	4.8	12.5	4.7	12.4
5.0	4.8	12.6	4.9	12.9	4.8	12.9
5.5	4.9	12.9	5.0	13.2	4.8	13.2
6.0	4.9	13.1	5.0	13.5	4.9	13.5

**Artikel**

SN/A 6201 FLD 230V						
Farben	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (Sonder)
Art. Nr.	104353913	104354115	104353711	104353610	104354014	104354216
Wandmontage	Lichtfarbe: 3000 K		Schutzart: IP65			

**Montageadapter 6201 RAL 7015** Art. Nr. 104575292



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L	Ersatzteil	101965083
LM 176x20 24+9/3K KL LED Modul	Ersatzteil	104411911
Montageadapter 6201 RAL 7015	optional	104575292