

Kombinierte Leuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung Leuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Hohe Schutzart zur Montage im Außenbereich. Und optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. vier Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung.




Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet	Nennstrom DC:	185 mA
Leuchtmittel:	24 x 0,32W + 9 x 0,32W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	376 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
		Schlagfestigkeit:	IK09

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtfarbe:	4000 K
Scheinleistung:	12,5 VA	Lichtstrom:	967 lm
Wirkleistung:	10,4 W	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx


	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1,0m		2,0m		3,0m	
1,0	2,6	6,3	2,4	6,1	1,1	4,7
1,5	3,2	7,7	3,1	7,7	2,5	7,0
2,0	3,6	8,8	3,6	8,9	3,2	8,5
2,5	4,0	9,7	4,0	9,9	3,7	9,6
3,0	4,3	10,5	4,3	10,7	4,2	10,5
3,5	4,5	11,1	4,5	11,4	4,3	11,2
4,0	4,6	11,7	4,7	12,0	4,5	11,9
4,5	4,8	12,2	4,8	12,5	4,7	12,4
5,0	4,8	12,6	4,9	12,9	4,8	12,9
5,5	4,9	12,9	5,0	13,2	4,8	13,2
6,0	4,9	13,1	5,0	13,5	4,9	13,5

Artikel

SN/A 6201 LED 24V


Farben	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (Sonder)
Art. Nr.	104353206	104353408	104353004	104352903	104353307	104353509

Wandmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP65



Montageadapter 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104575292



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
LM 176x20 24+9/4K KL	Ersatzteil	104411709
Montageadapter 6201 RAL 7015	optional	104575292