



Kombinierte Poller-Notleuchte optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen im Außenbereich. Leuchten aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium und hoher Schutzart.

Technische Daten


Material:	Aluminium pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	340 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	25 mA
Nennstrom DC:	25 mA

Scheinleistung:	5,8 VA
Wirkleistung:	5,5 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Scheinleistung:	7,6 VA
Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K

Lichtstrom:	654 lm
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

				/artungsfaktor 0,8
Abstand zur Fluchtwegmitte 1.0m				
1.0	3.5	9.2		

Artikel

SN/A 6308 FLD 230V		
Farben	RAL 7015	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101397130	101397231

Bodenmontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP54




SN/A 6308 FLD 230V		
Farben	RAL 7015	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101397332	101397433

Bodenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP54



Erdstück Pollerkonsole

Art. Nr. 101080565



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Erdstück Pollerkonsole	optional	101080565
FLD 230/4 - CC - 320 - L	Ersatzteil	101965083
LM 6308 2/3K ALB KB80LED Modul	Ersatzteil	104576104
LM 6308 2/4K ALB KB80LED Modul	Ersatzteil	104576205