




Kombinierte Poller-Notleuchte optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen im Außenbereich. Leuchten aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium und hoher Schutzart.

Technische Daten

Material:	Aluminium pulverbeschichtet	Nennstrom DC:	185 mA
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul LED-Modul	Schutzklasse:	II
Lichtstrom:	340 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtstrom:	654 lm
Scheinleistung:	7,6 VA	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K		





Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

Abstand zur Fluchtwegmitte 1.0m

1.0	3.5	9.2
-----	-----	-----

Artikel

SN/A 6308 LED 24V			SN/A 6308 LED 24V		
Farben	RAL 7015	RAL (Sonder)	Farben	RAL 7015	RAL (Sonder)
Art. Nr.	100835843	100835944	Art. Nr.	101356310	101356411
Bodenmontage	Lichtfarbe: 3000 K	Schutzart: IP54	Bodenmontage	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP54



Erdstück Pollerkonsole	Art. Nr. 101080565	Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
		Erdstück Pollerkonsole	optional	101080565

