




Kombinierte Poller-Notleuchte optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen im Außenbereich. Leuchten aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium und hoher Schutzart.

Technische Daten

Material:	Aluminium pulverbeschichtet	Scheinleistung:	7,6 VA
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul	Wirkleistung:	5,7 W
Lichtstrom:	340 lm	Einschaltstrom:	8 A / 50 μ s
Nennspannung AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	II
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	33 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	25 mA		

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC \pm 10% 50/60 Hz	Lichtstrom:	654 lm
Scheinleistung:	7,6 VA	Einschaltstrom:	8 A / 50 μ s
Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K		



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

			/artungsfaktor 0,8
Abstand zur Fluchtwegmitte 1.0m			
1.0	3.5	9.2	


Artikel

SN/A 6308 LED J/SV			SN/A 6308 LED J/SV		
Farben	RAL 7015	RAL (Sonder)	Farben	RAL 7015	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101281033	101281134	Art. Nr.	101281235	101281336
Bodenmontage	Lichtfarbe: 3000 K	Schutzart: IP54	Bodenmontage	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP54



Erdstück Pollerkonsole

Art. Nr. 101080565



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Erdstück Pollerkonsole	optional	101080565
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
LM 6308 2/3K ALB KB80LED Modul	Ersatzteil	104576104
LM 6308 2/4K ALB KB80LED Modul	Ersatzteil	104576205