

Kombinierte Wand- oder Deckenleuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung.

Technische Daten


Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED-Modul
Lichtstrom:	461 lm
Nennspannung DC:	24 V ±20 %
Nennstrom DC:	235 mA

Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+30 °C
Schlagfestigkeit:	IK06

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Scheinleistung:	33,0 VA
Wirkleistung:	32,0 W

Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K
Lichtstrom:	3028 lm
Einschaltstrom:	18 A / 216 µs



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte (m)	2.0	4.0	9.2
2.0	4.0	9.2	11.3
3.0	4.6	11.3	12.9
4.0	5.0	12.9	13.7
5.0	5.1	13.7	14.2
6.0	5.0	14.2	14.4
7.0	4.8	14.4	14.1
8.0	4.3	14.1	13.4
9.0	3.4	13.4	
10.0	1.8	13.4	


Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte (m)	1.0m		2.0m	
	3.2	8.1	3.5	9.1
2.0	3.2	8.1	3.5	9.1
2.5	3.1	8.1	3.5	9.4
3.0	3.0	8.1	3.5	9.5

Artikel


SN/A 8627 LED 24V	
Farben	RAL 9010
Art. Nr.	101361966

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP40



SN/A 8627 LED 24V	
Farben	RAL 9010
Art. Nr.	101361865

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG HF-BewegungsmeldersmartSWITCH G2 HF 5DP f	optional	101435223
Ersatzbaugruppe LED 3K AV/SVSN 8627	Ersatzteil	101861518
Ersatzbaugruppe LED 4K AV/SVSN 8627	Ersatzteil	101861619
Ersatzbaugruppe LED TreiberSN 8627	Ersatzteil	101861417
Haube 8627	Ersatzteil	050308
L-JET 7 - max. 24V DC, 650mAconst	Ersatzteil	101421479