



Wand- oder Deckenleuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung.

Technische Daten


Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED-Modul
Lichtstrom:	424 lm
Nennspannung DC:	24 V ± 20 %
Nennstrom DC:	235 mA

Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+30 °C
Schlagfestigkeit:	IK04

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Scheinleistung:	33,0 VA
Wirkleistung:	32,0 W

Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K
Lichtstrom:	2957 lm
Einschaltstrom:	18 A / 216 µs



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte (m)	2.0	4.0	9.2
2.0	4.0	4.4	11.4
4.0	4.8	4.8	12.6
5.0	4.9	4.9	13.3
6.0	4.8	4.8	13.8
7.0	4.5	4.5	13.9
8.0	3.9	3.9	13.8
9.0	2.8	2.8	13.4


Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte (m)	1.0m		2.0m	
	2.0	2.9	7.4	3.4
2.0	2.9	7.4	3.4	8.8
2.5	2.8	7.4	3.4	8.9
3.0	2.6	7.3	3.3	8.9

Artikel


SN/A 8727 LED 24V	
Farben	RAL 9010
Art. Nr.	101362572

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP40



SN/A 8727 LED 24V	
Farben	RAL 9010
Art. Nr.	101362471

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
	Ersatzteil	undefined
BG HF-BewegungsmeldersmartSWITCH G2 HF 5DP f	optional	101435223
Ersatzbaugruppe LED 3K AV/SVSN 8627	Ersatzteil	101861518
Ersatzbaugruppe LED 4K AV/SVSN 8627	Ersatzteil	101861619
Ersatzbaugruppe LED TreiberSN 8627	Ersatzteil	101861417
L-JET 7 - max. 24V DC, 650mAconst	Ersatzteil	101421479