




Wand- oder Deckenleuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung.

Technische Daten

Material:	Polycarbonat	Scheinleistung:	8,6 VA
Leuchtmittel:	12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED-Modul	Wirkleistung:	6,5 W
Lichtstrom:	424 lm	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	37 mA	Temperatur ta:	-15...+30 °C
Nennstrom DC:	36 mA	Schlagfestigkeit:	IK04

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K
Scheinleistung:	33,0 VA	Lichtstrom:	2957 lm
Wirkleistung:	32,0 W	Einschaltstrom:	18 A / 216 µs



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte	1.0m	1.5m	2.0m
2.0	4.0	9.2	
3.0	4.4	11.4	
4.0	4.8	12.6	
5.0	4.9	13.3	
6.0	4.8	13.8	
7.0	4.5	13.9	
8.0	3.9	13.8	
9.0	2.8	13.4	

Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Abstand zur Fluchtwegmitte	1.0m		2.0m	
	1.0m	1.5m	1.0m	1.5m
2.0	2.9	7.4	3.4	8.8
2.5	2.8	7.4	3.4	8.9
3.0	2.6	7.3	3.3	8.9

Artikel

SN/A 8727 LED J/SV	
Farben	RAL 9010
Art. Nr.	101309022

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 3000 K


Schutzart: IP40



SN/A 8727 LED J/SV	
Farben	RAL 9010
Art. Nr.	101308618

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
	Ersatzteil	undefined
BG HF-BewegungsmeldersmartSWITCH G2 HF 5DP f	optional	101435223
Ersatzbaugruppe LED 3K AV/SVSN 8627 / 8727	Ersatzteil	101861518
Ersatzbaugruppe LED 4K AV/SVSN 8627 / 8727	Ersatzteil	101861619
Ersatzbaugruppe LED TreiberSN 8627	Ersatzteil	101861417
J-ET 7 SV-max. 12V DC650mA const	Ersatzteil	101420772