



Zweiseitige Rettungszeichenleuchten aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik.

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	14 m	<b>Scheinleistung:</b>	7,1 VA
<b>Material:</b>	Polycarbonat	<b>Wirkleistung:</b>	6,1 W
<b>Leuchtmittel:</b>	3 x 1W LED-Modul	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Nennspannung AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	31 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	25 mA		

### Artikel


#### SNP 1006 LED J/SV

Farben Polycarbonat

Art. Nr. 101260118


Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP20




#### BG Zubehör Pendelaufhängung1006

Art. Nr. 101173323




#### BG Zubehör Kettenaufhängung1006

Art. Nr. 101173424



#### BG Zubehör Wandausleger 1006

Art. Nr. 101173525



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG Zubehör Kettenaufhängung1006	optional	101173424
BG Zubehör Pendelaufhängung1006	optional	101173323
BG Zubehör Wandausleger 1006	optional	101173525
Haube 1006 / 1306 opal	Ersatzteil	101933559
J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
LM 188x21,5 3/6,5K KB300	Ersatzteil	104528412
Pendel SN-Leuchte 0,5 m grau	benötigt	101440778
Pendel SN-Leuchte 1,0 m grau	benötigt	101440980
Pendel SN-Leuchte 2,0 m grau	benötigt	101441182
Piktogrammsatz 1006 / 1306PU, PU, PL, PR	Ersatzteil	101456542
Sonderhaube für SNP 1006 / 1306 beklebt		102035108

**Info:** Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.



**Info:** Für Leuchten mit Pendelmontage sind die gewünschten Pendel (Länge und Farbe des Baldachins) auszuwählen.