



LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte mit rahmenloser, freihängender Piktogrammscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch moderne Lichtleiter-Technologie. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen.


Technische Daten

Erkennungsweite:	20 m	Wirkleistung:	1,7 W
Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	12 x 0,1W LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ± 25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	70 mA		

Artikel

SNP 1020 LED 24V			
Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104723220	104723119	104723018

zum Einbau in Trilux E-Line Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20
PRO 078...13 LV Tragprofil



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Blindscheibe SNP 1020 weiß	benötigt	101856060
Piktogramm SNP 1020, PL	benötigt	101856262
Piktogramm SNP 1020, PLO	benötigt	101856666
Piktogramm SNP 1020, PLU	benötigt	101856565
Piktogramm SNP 1020, PO	benötigt	101856464
Piktogramm SNP 1020, PR	benötigt	101856363
Piktogramm SNP 1020, PRO	benötigt	101856868
Piktogramm SNP 1020, PU	benötigt	101856161
Piktogramm SNP 1020, Sonder	benötigt	101856969

Info:

