



LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte mit rahmenloser, freihängender Piktogrammscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch moderne Lichtleiter-Technologie. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen.

Technische Daten

Erkennungsweite:	20 m
Material:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	auswechselbares 12 x 0,1W LED-Modul
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	17 mA
Nennstrom DC:	14 mA

Scheinleistung:	4,0 VA
Wirkleistung:	3,2 W
Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1020 LED J/SV

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104722614	104722513	104722412

zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20

