



LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte mit rahmenloser, freihängender Piktogrammscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch moderne Lichtleiter-Technologie. Piktogramm um 90° drehbar. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Technische Daten


Erkennungsweite:	20 m	Scheinleistung:	4,0 VA
Leuchtmittel:	12 x 0,1W LED-Modul	Wirkleistung:	3,2 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	17 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	14 mA		

Artikel

SNP 1020 LED J/SV

Farben	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104936014	104875083


zum Einbau in RIDI LINIA EVO Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20
VL2TM...-13 Tragprofil



SNP 1020 LED J/SV

Farben	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104936014	104875083

zum Einbau in RIDI LINIA EVO Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20
VL2TM...-13 Tragprofil



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Blindscheibe SNP 1020 weiß	benötigt	101856060
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893
Piktogramm SNP 1020, PL	benötigt	101856262
Piktogramm SNP 1020, PLO	benötigt	101856666
Piktogramm SNP 1020, PLU	benötigt	101856565
Piktogramm SNP 1020, PO	benötigt	101856464
Piktogramm SNP 1020, PR	benötigt	101856363
Piktogramm SNP 1020, PRO	benötigt	101856868
Piktogramm SNP 1020, PRU	benötigt	101856767
Piktogramm SNP 1020, PU	benötigt	101856161

Info:

PO:	PR:	PU:	PL:	PRO:	PRU:	PLU:	PLO: