



LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte mit rahmenloser, freihängender Piktogrammscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch moderne Lichtleiter-Technologie. LED-Geräteträger für XAL MOVE IT PRO mit Rastung durch den Stromkreisauswahlschalter.

Technische Daten

Erkennungsweite:	20 m	Scheinleistung:	4,0 VA
Leuchtmittel:	12 x 0,1W LED-Modul	Wirkleistung:	3,2 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Schutzklasse:	I
Nennstrom AC:	17 mA	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	14 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1020 MOVE IT PRO LED J/SV		
Farben	RAL 9005	RAL 9016
Art. Nr.	104906409	104980975

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP20



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Blindscheibe SNP 1020 weiß	benötigt	101856060
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893
LM 200x12 12/6,5K PADS LED Modul	Ersatzteil	104617126
Piktogramm SNP 1020, PL	benötigt	101856262
Piktogramm SNP 1020, PLO	benötigt	101856666
Piktogramm SNP 1020, PLU	benötigt	101856565
Piktogramm SNP 1020, PO	benötigt	101856464
Piktogramm SNP 1020, PR	benötigt	101856363
Piktogramm SNP 1020, PRO	benötigt	101856868
Piktogramm SNP 1020, PRU	benötigt	101856767
Piktogramm SNP 1020, PU	benötigt	101856161
Piktogramm SNP 1020, Sonder	benötigt	101856969

Info:

PO:	PR:	PU:	PL:	PRO:	PRU:	PLU:	PLO: