



LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte mit rahmenloser, freihängender Piktogrammscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch moderne Lichtleiter-Technologie. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen.

Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m
Material:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	auswechselbares 18 x 0,1W LED-Modul
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	19 mA
Nennstrom DC:	18 mA

Scheinleistung:	4,3 VA
Wirkleistung:	3,9 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1030 FLD 230V

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104724129	104724028	104723927

zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20

