



LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte mit rahmenloser, freihängender Piktogrammscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch moderne Lichtleiter-Technologie. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen.

Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m	Scheinleistung:	5,2 VA
Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	Wirkleistung:	4,2 W
Leuchtmittel:	auswechselbares 18 x 0,1W LED-Modul	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	23 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	18 mA		

Artikel

SNP 1030 LED J/SV

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104722917	104722816	104722715

zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20

