



LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte mit rahmenloser, freihängender Piktogrammscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch moderne Lichtleiter-Technologie. Piktogramm um 90° drehbar. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Technische Daten


Erkennungsweite:	30 m	Scheinleistung:	5,2 VA
Leuchtmittel:	auswechselbares 18 x 0,1W LED-Modul	Wirkleistung:	4,2 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	23 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	18 mA		

Artikel

SNP 1030 LED J/SV	
Farben	RAL 9016
Art. Nr.	104875184

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP20



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Blindscheibe SNP 1030 weiß	benötigt	101857070
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893
Piktogrammfolie SNP 1030, PL	benötigt	101857272
Piktogrammfolie SNP 1030, PLO	benötigt	101857676
Piktogrammfolie SNP 1030, PLU	benötigt	101857575
Piktogrammfolie SNP 1030, PO	benötigt	101857474
Piktogrammfolie SNP 1030, PR	benötigt	101857373
Piktogrammfolie SNP 1030, PRO	benötigt	101857878
Piktogrammfolie SNP 1030, PRU	benötigt	101857777
Piktogrammfolie SNP 1030, PU	benötigt	101857171

Info:

