



Hochwertige Rettungszeichen-Scheibenleuchten aus gebürstetem Edelstahl mit rahmenloser, freihängender 20mm Acrylglascheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik.

Technische Daten


Erkennungsweite:	22 m	Scheinleistung:	4,5 VA
Material:	Edelstahl gebürstet	Einschaltstrom:	8 A / 50 μ s
Leuchtmittel:	12 x 0,1W LED-Modul	Schutzklasse:	I
Nennspannung AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	20 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1116.2 E LED NE/SV


Farben	Edelstahl
Art. Nr.	101241829

Deckeneinbaumontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20



Betoneinbaukasten SNP 1x16 /BNP 1012

Art. Nr. 100922436



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Betoneinbaukasten SNP 1x16 /BNP 1012	optional	100922436
Piktogrammscheibe 1016 PL /PR 20mm	benötigt	101457148
Piktogrammscheibe 1016 PL /ws 20mm	benötigt	101463515
Piktogrammscheibe 1016 PLO /PRO 20mm	benötigt	101460784
Piktogrammscheibe 1016 PLO /ws 20mm	benötigt	101461188
Piktogrammscheibe 1016 PLU /PRU 20mm	benötigt	101460885
Piktogrammscheibe 1016 PLU /ws 20mm	benötigt	101461390
Piktogrammscheibe 1016 PO /ws 20mm	benötigt	101460986
Piktogrammscheibe 1016 PR /ws 20mm	benötigt	101463616
Piktogrammscheibe 1016 PRO /ws 20mm	benötigt	101461087
Piktogrammscheibe 1016 PRU /ws 20mm	benötigt	101461289
Piktogrammscheibe 1016 PU /PU 20mm	benötigt	101457047
Piktogrammscheibe 1016 PU /ws 20mm	benötigt	101457956

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

