



Hochwertige Rettungszeichen-Scheibenleuchten aus gebürstetem Edelstahl mit rahmenloser, freihängender 20mm Acrylglascheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik.


Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m	Nennstrom DC:	125 mA
Material:	Edelstahl gebürstet	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	18 x 0,1W LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C


Artikel

SNP 1118.2 E LED 24V	
Farben	Edelstahl
Art. Nr.	101334785

Deckeneinbaumontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20



Betoneinbaukasten SNP 1x18 /BNP 1013 Art. Nr. 100922537



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Betoneinbaukasten SNP 1x18 /BNP 1013	optional	100922537
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
LM 325x21,5 18/6,5K BU	Ersatzteil	101945481
Piktogrammscheibe 1018 PL /PR 20mm	benötigt	101457350
Piktogrammscheibe 1018 PL /ws 20mm	benötigt	101463717
Piktogrammscheibe 1018 PLO /PRO 20mm	benötigt	100941836
Piktogrammscheibe 1018 PLO /ws 20mm	benötigt	100942240
Piktogrammscheibe 1018 PLU /PRU 20mm	benötigt	100941937
Piktogrammscheibe 1018 PLU /ws 20mm	benötigt	100942442
Piktogrammscheibe 1018 PO /ws 20mm	benötigt	100942038
Piktogrammscheibe 1018 PR /ws 20mm	benötigt	101458360
Piktogrammscheibe 1018 PRO /ws 20mm	benötigt	100942139
Piktogrammscheibe 1018 PRU /ws 20mm	benötigt	100942341
Piktogrammscheibe 1018 PU /PU 20mm	benötigt	101457249
Piktogrammscheibe 1018 PU /ws 20mm	benötigt	101458259

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

