



Hochwertige und flexible Rettungszeichen-Scheibenleuchten aus gebürstetem Edelstahl mit rahmenloser, freihängender 20mm Acrylglas-scheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik.

Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m
Material:	Edelstahl gebürstet
Leuchtmittel:	18 x 0,1W LED-Modul
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nennstrom AC:	23 mA


Scheinleistung:	5,3 VA
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1118 D LED NE/SV

Farben	Edelstahl
Art. Nr.	101246374


Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20



SNP 1118 P LED NE/SV

Farben	Edelstahl
Art. Nr.	100738944


Pendelmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20



SNP 1118 S LED NE/SV

Farben	Edelstahl
Art. Nr.	101261229

Seilmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Piktogrammscheibe 1118.2 20mm- graviert	benötigt	102002873
Piktogrammscheibe 1118.2 PL /PR 20mm	benötigt	101468363
Piktogrammscheibe 1118.2 PL /ws 20mm	benötigt	101468060
Piktogrammscheibe 1118.2 PLO/ PRO 20mm	benötigt	101469676
Piktogrammscheibe 1118.2 PLO/ ws 20mm	benötigt	101469373
Piktogrammscheibe 1118.2 PLU/ PRU 20mm	benötigt	101469777
Piktogrammscheibe 1118.2 PLU/ ws 20mm	benötigt	101469575
Piktogrammscheibe 1118.2 PO /ws 20mm	benötigt	101469171
Piktogrammscheibe 1118.2 PR /ws 20mm	benötigt	101468161
Piktogrammscheibe 1118.2 PRO/ ws 20mm	benötigt	101469272
Piktogrammscheibe 1118.2 PRU/ ws 20mm	benötigt	101469474
Piktogrammscheibe 1118.2 PU /PU 20mm	benötigt	101468262
Piktogrammscheibe 1118.2 PU /ws 20mm	benötigt	101467959
Piktogrammscheibe 1118.2 PUKopfstehend	benötigt	101470181
Seilset 3m, SNP 111x	optional	102384207
Seilset 5m, SNP 111x	optional	102384308

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

