



Rettungszeichen-Scheibenleuchten mit rahmenloser, freihängender 20mm Acrylglascheibe aus hochwertigem eloxiertem Aluminiumprofil ohne sichtbare Schrauben. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik. Dezent es Gehäuse dank 24V-Technik.

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	22 m	<b>Nennstrom DC:</b>	75 mA
<b>Material:</b>	Aluminium	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Leuchtmittel:</b>	12 x 0,1W LED-Modul	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ± 20 %	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C


### Artikel

#### SNP 1216.1 LED 24V

Farben	Aluminium
Art. Nr.	102065723

Wand- oder Deckenmontage

Schutzart: IP40




#### SNP 1216.1S LED 24V

Farben	Aluminium
Art. Nr.	102065824


Seilmontage

Schutzart: IP40



#### Deckeneinbaukit für SNP 1216.1RAL 9016 Art. Nr. 102068147

optional



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaukit für SNP 1216.1RAL 9016	optional	102068147
Piktogrammscheibe 1216 PL /PR 20mm	benötigt	101489278
Piktogrammscheibe 1216 PL /ws 20mm	benötigt	101488975
Piktogrammscheibe 1216 PO /PO 20mm	benötigt	101489480
Piktogrammscheibe 1216 PO /ws 20mm	benötigt	101489177
Piktogrammscheibe 1216 PR /ws 20mm	benötigt	101488874
Piktogrammscheibe 1216 PU /PU 20mm	benötigt	101489379
Piktogrammscheibe 1216 PU /ws 20mm	benötigt	101489076
Piktogrammscheibe 1216 VKFSonder 20mm	benötigt	101489682

**Info:** Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

